



KINCHA DESMOL H

200 L.
CONTENIDO NETO



20 L.
CONTENIDO NETO



PRODUCIDO POR:



Aditivos de alto
performance para
el concreto



(+51) 948 302 854
ventas@kincha.com.pe



COLOR: Marrón claro



KINCHA DESMOL H

Desmoldante líquido Base oleosa, especial para encofrados fenólicos, paneles o formaletas metálicas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

KINCHA DESMOL H, es una desmoldante base oleosa con hidrocarburo especial para encofrados fenólicos, paneles o formaletas metálicas, garantiza un desencofrado rápido limpio además de un acabado caravista.

VENTAJAS:

KINCHA DESMOL H, tiene las siguientes ventajas: Excelente capacidad de "adherencia" en superficies de moldes verticales.

- Excelente adherencia a superficies metálicas, plásticas y maderas contrachapadas.
- No son alteradas sus características en la faena del vaciado o vibrado del concreto.
- Fácil aplicación.
- Listo para aplicar, sin diluir ni combinar con otro elemento.
- No mancha el concreto.
- Evita en alto grado la evaporación.
- Excelente adherencia sobre el metal.
- Excelente acabado caravista debido a que evita cualquier imperfección producto de la inclusión de aire durante el proceso de vibrado del concreto.
- Aumenta la durabilidad del concreto, debido a que por su composición química evita el ingreso de componentes químicos que pueden producir la corrosión del acero del concreto armado.
- Tiene un alto grado de rendimiento.

USOS Y APLICACIONES:

KINCHA DESMOL H puede ser aplicado:

- Encofrado no absorbente, liso.
- Encofrado absorbente.
- Encofrado con alta temperatura, hasta 70°C.
- Encofrado con textura.
- Aplica para los encofrados metálico, fenólico y plástico.

DATOS DEL PRODUCTO:

Color:	Marrón claro
Presentación:	Balde de 20 Litros / Cilindro de 200 Litros
Almacenamiento:	-Mantener en su envase original -Herméticamente cerrado y bajo techo. -Proteger del sol directo y del congelamiento.
Vida útil:	1 año desde la fecha de su producción.

CONSUMO:

El consumo de KINCHA DESMOL H, se basa en las condiciones de aplicación y el tipo de encofrado y forma de aplicación, 1 litro de KINCHA DESMOL H rinde:

- De 20 – 25 m2 en encofrado absorbente (madera) y/o en todo tipo encofrado cuando se aplique con brocha o rodillo.
- De 80 – 100 m2 en encofrado no absorbente (plástico, metal y/o fenólico).



INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

APLICACIÓN:

Se entrega listo para su aplicación con brocha, rodillo o pistola sobre los encofrados en una capa delgada y uniforme. Las superficies del molde deben estar limpias y libres de grasa y concreto adherido.

Es combustible por lo cual no debe ser usado cerca de llamas.

Cualquier exceso debe limpiarse con un paño o esponja. Después de la aplicación, debe observarse un período de evaporación de 20 minutos a + 20 ° C.

PRECAUCIONES / RESTRICCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manejar, almacenar y desechar productos químicos de forma segura.
- Durante la manipulación de cualquier producto químico evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
- Protegerse adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintético además del uso de anteojos de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SALUD Y SEGURIDAD

Para obtener orientación y consejo sobre cómo manipular, almacenar y desechar productos químicos de manera segura los usuarios deben consultar la hoja de seguridad actualizada que incluye información física, ecológica toxicológica y otros datos relacionados con la seguridad.

OBSERVACIONES

La información y sugerencias relacionadas con la aplicación y uso final de los productos de KINCHA se ofrecen de buena fe, respaldadas por el conocimiento y experiencia actual de KINCHA sobre dichos productos cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente bajo condiciones normales, siguiendo las recomendaciones de KINCHA. Sin embargo, debido a las variaciones en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio, no se puede garantizar su comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se asume ninguna responsabilidad derivada de cualquier relación legal basada en esta información o recomendación escrita. Se aconseja al usuario que pruebe la adecuación del producto para su aplicación y propósito previsto. KINCHA se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, y se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra están sujetas a las condiciones actuales de venta y entrega de KINCHA. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que consulten siempre la última edición de la hoja técnica local del producto correspondiente, que se proporcionará a solicitud.