



KINCHA RETARD 20 PE

1000 L.
CONTENIDO NETO

200 L.
CONTENIDO NETO

20 L.
CONTENIDO NETO



PRODUCIDO POR:



Aditivos de alto
performance para
el concreto



(+51) 948 302 854
ventas@kincha.com.pe



COLOR: LÍQUIDO CLARO



KINCHA RETARD 20 PE

REDUCTOR DE AGUA Y RETARDANTE DE FRAGUA PARA PLASTICIDAD PROLONGADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Kincha Retard 20 PE es un aditivo fabricado a base de polímeros orgánicos, formulado específicamente para obtener un prolongado desempeño mantensor reduciendo la pérdida de asentamiento inicial del concreto, es un plastificante libre de cloruros, listo y fácil de aplicar.

VENTAJAS:

- El asentamiento del concreto se mantiene prolongado.
- Permite transportar la mezcla a largas distancias.
- Mejora la cohesión y reduce la segregación en la mezcla.
- Facilita el bombeo de concreto.
- Reduce la exudación y contracción del concreto.
- El tiempo de fraguado del concreto es controlado.
- Este aditivo es libre de cloruros.

USOS Y APLICACIONES:

Vaciado de concreto en tiempos cálidos y templados

- Vaciado de concreto en grandes volúmenes.
- Evitar juntas frías en faenas continuas.
- Concreto premezclado.
- Transporte de concreto a largas distancias.
- Concreto bombeado.

DATOS DEL PRODUCTO:

Color:	Líquido claro.
Presentación:	Balde 20 Litros / Cilindro de 200 Litros / Dispenser de 1190 litros.
Densidad:	1.18 a 1.20kg/litro.
Almacenamiento:	Debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo. Proteger del sol directo y del congelamiento.
Vida útil:	Un (1) año desde la fecha de su producción.
Normas:	Como plastificante cumple con la Norma ASTM C 494 como aditivo tipo B y D

**APLICACIÓN:****CONSUMO**

- Uso como plastificante: del 0.2% al 0.9% del peso del cemento. Se recomienda hacer ensayos previos para establecer la dosis requerida teniendo en cuenta las aplicaciones solicitadas.

MÉTODO DE APLICACIÓN

KINCHA RETARD 20 PE se puede utilizar de la siguiente forma:

- Se diluye el aditivo en la última porción de agua de amasado, no debe tener contacto directo con el cemento.
- Si se desea añadir otros aditivos a la mezcla, realizar la adición por separado.
- Kincha Retard 20 PE se puede usar en combinación con otros aditivos como incorporantes de aire.

PRECAUCIONES / RESTRICCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**SALUD Y SEGURIDAD**

Para obtener orientación y consejos sobre como manejar, almacenar y desechar productos químicos de manera segura, los usuarios deben consultar la hoja de seguridad actualizada, que incluye información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados con la seguridad.

OBSERVACIONES

La información y sugerencias relacionadas con la aplicación y uso final de los productos de KINCHA se ofrecen de buena fe, respaldadas por el conocimiento y experiencia actual de KINCHA sobre dichos productos cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente bajo condiciones normales, siguiendo las recomendaciones de KINCHA. Sin embargo, debido a las variaciones en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio, no se puede garantizar su comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se asume ninguna responsabilidad derivada de cualquier relación legal basada en esta información o recomendación escrita. Se aconseja al usuario que pruebe la adecuación del producto para su aplicación y propósito previsto. KINCHA se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, y se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra están sujetas a las condiciones actuales de venta y entrega de KINCHA. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que consulten siempre la última edición de la hoja técnica local del producto correspondiente, que se proporcionará a solicitud.